

Zusätzliche Hinweise

Eurowell behält sich vor, bei Änderungen in der Rohstoffsituation oder aus Dispositionsgründen ggf. andere gleichwertige Zusammensetzungen zu produzieren. Entscheidend hierfür sind die Einhaltung unserer technischen Spezifikationen/Werte unserer Standardsorten in der jeweils aktuellen Fassung, nicht das Flächengewicht oder einzelne Papiergewichte.

Unsere Wellpappenformate sind für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln geeignet. Dennoch empfehlen wir, dass Lebensmittel nur durch die Verwendung einer geeigneten Zwischenverpackung verpackt werden sollen.

Zur Gewährleistung einer guten Verarbeitbarkeit unserer Formate, empfehlen wir folgende Lagerbedingungen: Temperatur ca. 23° Celsius, Luftfeuchtigkeit ca. 50%

Stückzahldifferenzen eines Gebindes zwischen Lieferschein und tatsächlicher Stückzahl in Höhe von 1 % sind technisch/ systembedingt und werden nicht nachberechnet bzw. berechtigen nicht zu einer Rückerstattung. Ferner wird jeweils der unterste und oberste Bogen eines jeden Stapels, als im Preis bereits enthaltene Verpackung angesehen und beim Stückzahlvergleich auch berücksichtigt.

Versand erfolgt per LKW durch Transportdienstleister. Generell ist von einer LKW-Menge als Liefermenge auszugehen.

Die angegebenen Stapelhöhen sind mögliche Mindest- oder Maximalhöhen. Maßgebend ist eine Optimierung der LKW-Ausladung. Zur optimalen LKW-Ausladung ist standardmäßig Palettenhöhe 1300 mm bzw. 2000 mm vorgesehen. Abweichende Palettenhöhen sind anzufragen. Bitte beachten, dass nicht alle Sonderwünsche zu Palettierung und Stapelhöhe berücksichtigt werden können!

Bei Sonder- und Spezialsorten sind anfallende Nebenbahnen sofern nicht anders vereinbart abzunehmen.

Ggf. erfolgt eine automatische Erhöhung der Stückzahlen zur Erfüllung der Mindestanforderungen.

Schwerwellpappe wird nur in unserem Werk in Wörth gefertigt. Das betrifft bei unseren Standardsorten EW 2.80 BC - EW 3.90 AAC n.

Eurowell garantiert bei Kraftlinersersatz- und Testliner-Außendecke eine Biegung der WPA-Riller von max. 120 Grad nach außen. Bei 3 Rillern im Abstand von 72 mm übernimmt Eurowell keine Garantie für die Ausprägung einzelner Riller.

Gesonderte Anforderungen auf Anfrage:

- Abweichende Stapelhöhen und Sonderpalettierungen
- Kopf-Flach-Riller für weitere Sorten (Wörth)
- Nassfeste Verklebung (Wörth)